KARY / MINI

Groupe de vibration composé d'un moteur électrique 220V (KARY). C'est un système mécanique protégé par une carcasse résistante. Le moteur sert pour entrainer une aiguille mécanique (MINI): la longueur standard est de 3m et différents diamètres sont disponibles (25, 38 et 48mm). La connexion est facile et protégée contre l'intrusion de béton.

APPLICATION

Pour de petites surfaces de béton et de petits travaux de retouche. L'ensemble n'est pas fait pour un travail intensif, dans ce cas nous préconisons le système haute fréquence : aiguille SUPRA et convertisseur ENERGY.

FONCTIONNEMENT

Facilité d'utilisation, interrupteur en silicone protégé sous l'anse. Gaine renforcée ne présentant pas de risques d'usure, le moteur mécanique lance l'entrainement de l'aiguille. Possibilité de travailler une heure en continu avant une éventuelle surchauffe.

DONNEES TECHNIQUES

MOTEUR KARY

MODELE	FREQUENCE	TENSION	INTENSITE	PUISSANCE	POIDS
KARY	50 Hz	220 V	6 A	2 300 w	5.2 Kg

AIGUILLES ET TRANSMISSIONS FLEXIBLES

MODELE	DIAMETRE	VIB/MN	POIDS
MINI 25	25 mm	12 000	5.9 Kg
MINI 38	38 mm	12 000	8.7 Kg
MINI 48	48 mm	12 000	10.1 Kg

Montage de série : Pointe acier, flexible 3m, câble d'alimentation 1m, prise CEE

Options : Gaine 1m sur Mini 25

LYON SERVICE MATERIEL – 125 Chemin de Beauversant 69230 Saint Genis Laval
Tel : +33 4 72 39 38 22 – E.Mail : lsm2@wanadoo.fr