SUPAIR

Aiguille vibrante pneumatique pour le béton, longueur de gaine de 3m.

APPLICATION

Un produit ayant besoin de rallonges, valable pour une vibration interne standard : début de chantier, petits travaux...

FONCTIONNEMENT

Utilisation de cette aiguille avec un compresseur à air. Il est recommandé d'avoir une pression de travail de 6 bars. Important : il est recommandé de remplir au moins une fois par semaine le réservoir d'huile (si utilisation journalière) et de stocker les aiguilles têtes vers le bas.

DONNEES TECHNIQUES

MODELE	DIAMETRE	LONG. AIGUILLE	VIB/MN	PRESSION	CONSOMMATION	POIDS
SUPAIR 25	25 mm	220 mm	14 000	6 Bars	350 l/mn	2.7 Kg
SUPAIR 40	40 mm	310 mm	13 000	6 Bars	420 l/mn	5.8 Kg
SUPAIR 50	50 mm	300 mm	12 500	6 Bars	520 l/mn	7.5 Kg
SUPAIR 58	58 mm	300 mm	12 000	6 Bars	700 l/mn	10 Kg
SUPAIR 80	80 mm	350 mm	9 500	6 Bars	1 500 l/mn	14 Kg

Sous réserve de modifications techniques

Montage de série : Pointe acier, robinet et raccord express, gaine souple longueur 3m

LYON SERVICE MATERIEL – 125 Chemin de Beauversant 69230 Saint Genis Laval
Tel : +33 4 72 39 38 22 – E.Mail : lsm2@wanadoo.fr